



Код ОКП

529613

## Шкаф антивандальный ШТА Е-422 с DIN рейками 19"



# Паспорт



## **Описание**

Шкаф используется как для напольного, так и настенного размещения. Высота реек рассчитана на 26 юнитов 19" оборудования. На задней стенке шкафа - 2 усилительные полосы для надежного крепления к стене. 8 прямоугольных выводов у задней стенки для кабеля, по два с каждой стороны, сверху и снизу.

Рекомендуется для установки оборудования стандарта 19 дюймов (19"), в соответствии с ГОСТ 28601.2(МЭК 297-2).

Оборудование монтируется на вертикальных направляющих с Юнитовой (U) разметкой, соответствует стандарту DIN 41494-7. Соответствие требованиям ГОСТ Р 53246-2008.

## **Конструктивные особенности**

Имеет рамную конструкцию дверного проема. Дверь утоплена на 40 мм, поэтому возможность поддеть ее исключена.

Замок - 2 штуки, прикручен винтами, а остальная часть его защищена с обеих сторон дополнительными накладками, что исключает его выбивание либо (расковыривание) замочной скважины. Петли внутренние.

## **Транспортирование и хранение:**

Транспортирование изделия должно производиться в упаковке производителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °С.

Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80%.

## **Гарантия изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок – 1 год с даты отгрузки.

## **Дополнительная информация**

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональных и потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

## Указания по монтажу и мерам безопасности

Монтаж шкафа выполнить согласно инструкции по эксплуатации и монтажу.

- Ввод в эксплуатацию шкафов производится специализированной организацией или подразделением (установка, подключение к сети, проверка на функционирование).
- Запрещается производить установку, профилактические, ремонтные работы в находящихся под напряжением шкафах.
- Запрещается применять для очистки шкафов растворители, содержащие бензин, ацетон, а также абразивные средства очистки.

## Основные технические данные

Высота, U	Полезная глубина, мм	Цвет	Распределенная нагрузка, кг	Покрытие	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм
26	755	Серый RAL 7035	50	Порошковое полиэфирное	1250	625	755

## Комплектность

Паспорт	1 шт.
Упаковка индивидуальная	1 шт.
Шкаф монтажный	1 шт.

## Производитель



ООО «СКС»

140143, Московская область, Раменский р-н, п. Родники, ул.Чехова, д. 4

Тел.: +7 495 245-02-22

e-mail: [info@ntlink.ru](mailto:info@ntlink.ru)

Сайт: <http://ntlink.ru>